



Fitting the KeyKeep1™

Fitting Instructions KeyKeep1™

Montageanleitung für den KeyKeep1™

Consignes d'installation du boîtier KeyKeep1™

Instrucciones de colocación de la KeyKeep1™

Opening lever
Öffnungshebel
Levier d'ouverture
Palanca de apertura

Dials
Wahlkosten
Molettes
Diales



Shutter hatch
Verschlussklappe
Volet obturateur
Cubierta obturadora

GB

Opening your KeyKeep1™

1. Open shutter hatch to reveal the dial and the opening lever.
2. Dial existing combination, otherwise factory default 0.0.0.0.
3. Press down on the opening lever.

Setting a new combination

1. Open the KeyKeep1™ door to reveal the setting mechanism.
2. Push the reset lever left and towards you and the reset lever will stay in position.
3. Rotate dials to your preferred combination.
4. Push the reset lever up and away from you to return to original position. Double check your combination before closing the storage compartment door.
5. Close the storage compartment.
6. Scramble the combination dials to lock the KeyKeep1™ and conceal your combination.
7. Close the shutter hatch.

DE

Öffnen Sie Ihren KeyKeep1™

1. Öffnen Sie die Verschlussklappe, um die Wahlkosten und den Öffnungshebel freizulegen.
2. Wählen Sie die bestehende Kombination, ansonsten die Werkseinstellung 0.0.0.0.
3. Drücken Sie auf den Öffnungshebel.

Einstellen einer neuen Kombination

1. Öffnen Sie die Tür des KeyKeep1™, um den Einstellungsmechanismus freizulegen.
2. Drücken Sie den Rückstellhebel nach links und in ihre Richtung. Der Rückstellhebel wird in seiner Position bleiben.
3. Drehen Sie die Wahlkosten, um Ihre bevorzugte Kombination einzustellen.
4. Drücken Sie den Rückstellhebel nach oben und von Ihnen weg, um ihn in seine Ausgangsposition zurückzubringen. Überprüfen Sie Ihre Kombination vor dem Schließen der Türe des Ablagefachs mehrfach.
5. Schließen Sie das Ablagefach.
6. Drehen Sie die Wahlkosten der Kombination, um den KeyKeep1™ zu verriegeln und Ihre Kombination zu verbergen.
7. Schließen Sie die Verschlussklappe.

FR

Ouverture de votre boîtier KeyKeep1™

1. Ouvrez le volet obturateur pour révéler les molettes et le levier d'ouverture.
2. Composez la combinaison existante ou la combinaison par défaut définie en usine 0.0.0.0.
3. Abaissez le levier d'ouverture.

Définition d'une nouvelle combinaison

1. Ouvrez la trappe du boîtier KeyKeep1™ pour révéler le mécanisme de réglage.
2. Poussez le levier de réenclenchement à gauche et vers vous. Le levier restera dans cette position.
3. Tournez les molettes de façon à composer la combinaison souhaitée.
4. Poussez le levier de réenclenchement vers le haut et éloignez-le de vous pour le ramener à sa position d'origine. Vérifiez à nouveau votre combinaison avant de fermer la porte du compartiment de stockage.
5. Fermez le compartiment de stockage.
6. Mélangez les molettes de combinaison pour verrouiller le boîtier KeyKeep1™ et dissimuler votre combinaison.
7. Fermez le volet obturateur.

ES

Cómo abrir su KeyKeep1™

1. Abra la cubierta obturadora para ver el dial y la palanca de apertura.
2. Marque la combinación existente, de lo contrario utilice la configuración de fábrica 0.0.0.0.
3. Presione la palanca de apertura hacia abajo.

Cómo configurar una nueva combinación

1. Abra la puerta de la KeyKeep1™ para ver el mecanismo de configuración.
2. Presione la palanca de reinicio hacia la izquierda y hacia usted y la palanca de reinicio se mantendrá en su posición.
3. Gire los diales a su combinación preferida.
4. Empuje la palanca de reinicio hacia arriba y en dirección contraria a usted para volverla a la posición original. Revise su combinación antes de cerrar la puerta del compartimiento de almacenamiento.
5. Cierre el compartimiento de almacenamiento.
6. Gire los diales de combinación aleatoriamente para bloquear la KeyKeep1™ y ocultar su combinación.
7. Cierre la cubierta obturadora.

Henry Squire & Sons Limited

Hilton Cross Business Park, Cannock Road, Featherstone, Wolverhampton, WV10 7QZ

Tel: 01902 308050 Fax: 01902 308051 E-Mail: info@henry-squire.co.uk Website: www.squirelocks.co.uk

GB**Wall Mounting your KeyKeep1™**

NOTE: you will require an X-head/Pozi screwdriver, a pencil, a spirit level, a drill bit, a drill and a hammer.

1. Open the **KeyKeep1™** door, as above.
2. Position the **KeyKeep1™** on the desired mounting surface (see note 1).
3. Use a spirit level to check that the **KeyKeep1™** is vertical.
4. Mark the position of the screw holes on the desired surface.
5. Remove the **KeyKeep1™**
6. Drill holes.
7. Use a hammer to fit wall plugs (if necessary).
8. Position **KeyKeep1™**
9. Insert and tighten screws.
10. Close the storage compartment.
11. Scramble the combination dials to lock the **KeyKeep1™** door and conceal your combination, then close the shutter hatch.

NOTES:

1. We suggest that you mount your **KeyKeep1™** in a discrete location away from direct view, such as porches, garages, out of direct eye line.
2. Keep shutter hatch closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view. The release lever will open the **KeyKeep1™** until you scramble the dials.

DE**Wandmontage Ihres KeyKeep1™**

HINWEIS: Sie werden einen X-head/Pozi-Schraubendreher, einen Bleistift, eine Wasserwaage, einen Bohrer, einen Bohrer und einen Hammer benötigen. einen Bohrer und einen Hammer benötigen.

1. Öffnen Sie die Türe des **KeyKeep1™**, wie oben beschrieben.
 2. Positionieren Sie den **KeyKeep1™** auf die gewünschte Montagefläche (siehe Hinweis 1).
 3. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu überprüfen, dass der **KeyKeep1™** senkrecht ist.
 4. Markieren Sie auf der gewünschten Oberfläche die Position der Schraubenlöcher.
 5. Entfernen Sie den **KeyKeep1™**
 6. Bohren Sie die Löcher.
 7. Verwenden Sie einen Hammer, um die Dübel einzupassen (falls erforderlich).
 8. Positionieren Sie den **KeyKeep1™**.
 9. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie an.
 10. Schließen Sie das Ablagefach.
 11. Drehen Sie die Wahlrasten der Kombination, um die Türe des **KeyKeep1™** zu verriegeln und Ihre Kombination zu verbergen, dann schließen Sie die Verschlusskappe.
- HINWEISE:
1. Wir empfehlen Ihnen, Ihren **KeyKeep1™** an einem diskreten Ort, vor neugierigen Blicken geschützt zu montieren, wie Terrassen, Garagen.
 2. Halten Sie die Verschlussklappe geschlossen, um die Wetterbeständigkeit zu erhöhen und die Wählskala vor Blicken zu verbergen. Der Auslösehebel wird den **KeyKeep1™** so lange öffnen, bis Sie die Wahlrasten drehen.

FR**Montage au mur de votre boîtier KeyKeep1™**

REMARQUE : vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un crayon, d'un niveau à bulle, d'une mèche, d'une perceuse et d'un marteau.

1. Ouvrez la trappe du boîtier **KeyKeep1™**, comme expliqué ci-dessus.
2. Placez le boîtier **KeyKeep1™** sur la surface de montage souhaitée (voir la remarque 1).
3. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que le boîtier **KeyKeep1™** se trouve bien à la verticale.
4. Marquez l'emplacement des trous de vis sur la surface souhaitée.
5. Retirez le boîtier **KeyKeep1™**.
6. Percez les trous.
7. Utilisez un marteau pour placer les chevilles (le cas échéant).
8. Placez le boîtier **KeyKeep1™**.
9. Insérez les vis et serrez-les.
10. Fermez le compartiment de stockage.
11. Mélangez les molettes de combinaison pour verrouiller la porte du boîtier **KeyKeep1™** et dissimuler votre combinaison, puis fermez le volet obturateur.

REMARQUES :

1. Nous vous recommandons d'installer votre boîtier **KeyKeep1™** dans un endroit discret à l'abri de la vue de tous, tel qu'un porche ou un garage, hors de la portée directe du regard.
2. Conservez le volet obturateur fermé afin d'optimiser la résistance aux intempéries et de dissimuler les molettes. Le levier d'ouverture permettra d'ouvrir le boîtier **KeyKeep1™** tant que vous n'avez pas mélangé les molettes.

ES**Cómo montar su KeyKeep1™ a la pared**

NOTA: deberá utilizar un destornillador de cruz/Pozi, un lápiz, un nivel de burbuja, una broca, un taladro y un martillo.

1. Abra la puerta de la **KeyKeep1™**, tal como se indica arriba.
 2. Posicione la **Key Keep™** en la superficie de montaje deseada (ver la nota 1).
 3. Utilice un nivel de burbuja para comprobar que la **KeyKeep1™** esté en posición vertical.
 4. Marque la posición de las perforaciones de los tornillos en la superficie deseada.
 5. Retire la **KeyKeep1™**.
 6. Perfore los orificios.
 7. Utilice un martillo para insertar tarugos (si es necesario).
 8. Posicione la **KeyKeep1™**.
 9. Inserte los tornillos y ajústelos.
 10. Cierre el compartimento de almacenamiento.
 11. Gire los diales de combinación aleatoriamente para bloquear la puerta de la **KeyKeep1™** y ocultar su combinación, luego cierre la cubierta obturadora.
- NOTAS:
1. Se recomienda que monte su **KeyKeep1™** en un lugar discreto fuera de la vista, como porches, garajes, o lugares fuera del alcance de la línea visual directa.
 2. Mantenga la cubierta obturadora cerrada para aumentar la resistencia a las inclemencias del clima y ocultar los diales de la vista. La palanca de apertura abrirá la **KeyKeep1™** hasta que usted gire los diales.

Henry Squire & Sons Limited

Hilton Cross Business Park, Cannock Road, Featherstone, Wolverhampton, WV10 7QZ

Tel: 01902 308050 Fax: 01902 308051 E-Mail: info@henry-squire.co.uk Website: www.squirelocks.co.uk